



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (111.7 CM) CON INSERTO DE LATÓN EN EL MANGO DE LA MANGUERA
- CUERPO TERMINADO EN ALEACIÓN DE LATÓN BAJO CONTENIDO DE PLOMO CON ACABADO DE PLACA DE CROMO TRIPLE
- MEZCLADORA PARA CUBIERTA, SOPORTE DE PARED DE 12" (30.5 CM), TUBO DE 18" (45.7 CM) Y REGADERA ROCIADORA DE AGUA
- INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y CALIENTE (ROJO)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ENTRADAS MACHO: 1/2" (13 MM) NPS EN CENTROS DE 4" (102 MM), CON PIEZAS DE COLA DE UNIÓN NPT DE 1/4" Y ACCESORIOS DE MONTAJE
- PRESIÓN DE TRABAJO: 200 PSI (14.06 KG/CM²)
- PESO BRUTO DE 5.9 KG
- PESO NETO DE 4.5 KG



FUNCIONES Y USOS:

- FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA DE CALIDAD INSTITUCIONAL PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL Y UN MANTENIMIENTO MÍNIMO
- UTILIZAN UNA ARANDELA TIPO GRIFO DE URETANO Y SU REGADERA ROCIADORA ES AHORRADORA DE AGUA
- ELIMINA RESIDUOS DE MANERA EFICIENTE Y RÁPIDA GRACIAS A SU PRESIÓN DE TRABAJO QUE HACE UN FLUJO DE AGUA POTENTE
- SU MEZCLADORA DE CUBIERTA CONTROLA EL FLUJO DE AGUA CON PRECISIÓN


"PRELAVADO FÁCIL, POTENTE Y AL INSTANTE"

MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA

MODELO BXF-A7



MEDIDAS



PÁGINA WEB